

ПРИЛОЖЕНИЕ № _____

к договору поставки от «___» апреля 2021 г. № _____

г. Владивосток

«16» апреля 2021 г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ НУЖД
ТУ 02.20.14-002-02992537-2021**

Порок древесины по ГОСТ 2140-81	Допускаемый порок
1. Сучки:	
а) все разновидности	Допускается
2. Грибные поражения:	
а) грибные ядровые пятна и полосы	Допускается
б) заболонные грибные окраски	Допускается
в) ядровая гниль	Допускаются размером не более 65% площади торца.
г) заболонная гниль	Допускаются размером не более 65% площади торца.
3. Трещины:	
а) метиковые, отлупные, морозные, усушки	Допускается
4. Пороки формы ствола:	
а) кривизна простая	Допускается с соотношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортамента не более 5%
б) кривизна сложная	Допускается в размере половины нормы простой кривизны
в) закомелистость	Допускается
г) нарост	Допускается
5. Пороки строения древесины:	
а) крень	Допускается
б) двойная сердцевина	Допускается
в) сухобокость	Допускается
г) прорость	Допускается
д) рак	Допускается
е) ложное ядро	Допускается
6. Биологические повреждения:	
а) червоточина	Допускается
б) повреждение птицами	Допускается
7. Инородные включения, механические повреждения и пороки обработки:	
а) инородные включения	Не допускается
б) обугленность	Не допускается
в) заруб, запил, скол, вырыв, отщеп, скол пропила	Допускается
8. Требования к размерам:	
Диаметр лесоматериалов	от 6 см до 42 см, максимальный диаметр в комлевой части сортамента не должен превышать 42 см
Длина лесоматериалов	3 метра; 3,5 метра; 4 метра
Предельные отклонения по длине	±5 см
9. Породный состав:	
Смесь пород	Допускается смесь хвойных пород (ель, пихта, сосна) Допускается смесь лиственных пород (береза белая, тополь, осина, липа). В одном пакете (пачке) не допускается смешивание хвойных и лиственных пород.
Пороки древесины по ГОСТ 2140-81, не упомянутые в табл., допускаются. Одновременное наличие заболонной и ядровой гнили допускается. Сучья должны быть срезаны вровень с поверхностью неокоренного бревна. Допускаются сучки высотой не более 3 см от поверхности. Инородные включения, обнаруживаемые при визуальном осмотре, должны быть удалены. Маркировка лесоматериалов осуществляется по ГОСТ 2292-88 Измерение размеров лесоматериалов по диаметру осуществляется по ГОСТ 2292-88 без учета замера коры. Количество лесопroduкции на соответствующей ТУ не должно превышать 10% объема партии	

ПОСТАВЩИК
ООО « _____ »
Директор

ПОКУПАТЕЛЬ
ООО «ДНС Лес»
Руководитель направления

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Б/Н ОТ 27.01.2021
Сычиков А.В.



(Handwritten signature)

А.В. Сычиков